

# Коммутаторы Ubiquiti серии TOUGHSwitch PoE

## Коммутатор Ubiquiti TOUGHSwitch PoE

Коммутаторы Ubiquiti серии TOUGHSwitch PoE - это гигабитные коммутаторы доступа, предназначенные для подключения к интернет-сети и подачи питания на устройства, поддерживающие технологию Passive PoE: беспроводные точки доступа, видекамеры и тд. Отлично работают как с оборудованием Ubiquiti, так и с устройствами других производителей. Параметры PoE могут быть индивидуально сконфигурированы для каждого порта таким образом, чтобы была возможность подключать устройства с поддержкой PoE и без нее. Благодаря этому, использование PoE коммутаторов Ubiquiti позволяет значительно упростить схему сети и как следствие сделать ее более управляемой и удобной в обслуживании и эксплуатации.

Коммутаторы Ubiquiti серии TOUGHSwitch PoE имеют дружелюбный интерфейс управления, позволяющий через веб-браузер производить все необходимые настройки и получать необходимую информацию о состоянии сети. Коммутаторы TOUGHSwitch PoE обладают богатым функционалом, включающим в себя мониторинг портов, VLAN, поддержку Jumbo Frame, STP/RSTP, настраиваемые оповещения и тд.

Коммутатор Ubiquiti TOUGHSwitch PoE - это идеальное по соотношению цена-качества решение, включающее в себя 5 гигабитных портов с поддержкой 24V Passive PoE, приспособленное к настенному креплению.

### Область применения:

- Подключение устройств с поддержкой PoE: видекамеры, беспроводные точки доступа;

### Основные особенности:

- 5 портов 10/100/1000 Ethernet с поддержкой PoE;
- Passive PoE 24V;
- Удобный интерфейс управления TOUGHSwitch PoE;
- Настенное крепление.

Комплект поставки: устройство ToughSWITCH, блок питания и шнур 220V

Порт данных	5x 10/100/1000 Ethernet
Конфигурационный порт	1x 10/100 Ethernet
USB	2.0 Type A
Процессор	MIPS24K 400МГц
ОЗУ	64 МБ
ПЗУ	8 МБ
Энергопотребление	Не более 60Вт
Питание (вход)	24В постоянного тока, 2,5А адаптер питания (в комплекте)
Выходное напряжение	22-24В постоянного тока, Passive PoE
Максимальная мощность для потребителя	12Вт

на портах 1-5	
Защита от ESD	24кВ воздушная / 24кВ контактная
Монтаж	Настенный
Температура	-25°C ~ +55°C,
Размеры	197x87,5x27,3 мм
Вес	250г

### Коммутатор Ubiquiti TOUGHSwitch TS-8-PRO PoE

Базовая скорость передачи данных	10/100/1000 Мбит/сек
Общее количество портов коммутатора	8
Количество портов 100 Мбит/сек	8
Количество портов 1 Гбит/сек	8
Количество портов PoE	8
Потребляемая мощность	150 Вт
Ширина	185 мм
Глубина	210 мм
Высота	41 мм
Вес	2.33 кг

### Коммутатор Ubiquiti TOUGHSwitch POE Pro

Потребляемая мощность	110-120VAC / 210-230VAC
Максимум потребляемой мощности	150 W
PoE Out Диапазон напряжения	45-48VDC / 22-24VDC
Max. PoE Wattage Per Data Port	11.5 W (24 V), 23 W (48V)
ESD Рейтинг	24 kV Air / 24 kV Contact
PoE Метод	Passive
Кнопка	Reset
USB-порт	2.0 Тип (зарезервирован для будущего использования)
Процессор	MIPS 24K, 400 MHz
Системная память	64 MB
Code Storage	8 MB

Рабочая температура	-25 to 55° C
Рабочая влажность	90% без конденсации
Management Port	(1) 10/100 Ethernet Port
Data Ports	(8) 10/100/1000 Ethernet Ports
Рабочая температура	-25 to 55° C (система оптимизирована для PCB hi-temp)
Рабочая влажность	90% без конденсации
Вес	1.24 kg
Размеры	210 x 185 x 41 mm